03系列台式高功率数控超声波清洗器

系列台式高功率数控超声波清洗器是为了满足用户对超声功率的要求而设计研发，其特性为声压大，超声波冲击力强，可适用于清洗一些重度污染的样品等。

此系列产品由于超声功率的倍增，使其拓展延伸出多种功能，例：超声乳化，浓稠溶液的混匀、消泡，纳米颗粒的粉碎等。

系列产品可用于：超声清洗、乳化、混匀、提取、粉碎、消泡、萃取、催化、置换、溶解等。

•性能特点

- 清洗器操作采用单片机软件
- 具有台式数控超声波清洗器所有基本功能
- “KDV型”系列清洗器密封性好，并具有隔音、隔热效果
- 清洗器内槽、网篮、均采用优质不锈钢

★ 清洗器电路及器件全面升级并匹配，电功转换率更高、无功损耗更低

★ 清洗器电路具有自动扫频功能，产生连续脉冲射流，使清洗效果更明显，超声工作更稳定

★ 可选超声单种频率有20KHz、25KHz、28KHz、40KHz

★ 系列高功率产品换能器的超声功率为（100W/个），常规换能器为（50W/个）



•技术参数

型 号	仪器尺寸 长×宽×高(mm)	清洗槽内尺寸 长×宽×高(mm)	容量 (L)	超声频率 (KHz)	超声功率 (W)	功率可调 (%)	进水液位可调 (mm)	加热功率 (W)	温度设定范围 (℃)	时间可调 (min)	降音盖	进排水	外壳	价格 (元)
KQ-100KDB	204×189×225	150×140×100	2	40	100	40-99	无	200	10-80	1-99	无	无	塑料	3180
KQ-100KDE	204×189×225	150×140×100	2	40	100	40-99	无	200	10-80	1-99	有	无	塑料	3280
KQ-200KDB	320×174×334	300×150×150	6	40	200	40-100	1-120	400	10-80	1-480	无	手控	不锈钢	5380
KQ-200KDE	320×174×350	300×150×150	6	40	200	40-100	1-120	400	10-80	1-480	有	手控	不锈钢	5480
KQ-200KDV	410×260×380	300×150×180	8	40	200	40-100	1-140	400	10-80	1-480	有	手控	不锈钢	10180
KQ-400KDB	320×264×365	300×240×150	10	40	400	40-100	1-120	600	10-80	1-480	无	手控	不锈钢	7380
KQ-400KDE	320×264×385	300×240×150	10	40	400	40-100	1-120	600	10-80	1-480	有	手控	不锈钢	7480
KQ-400KDV	435×389×400	300×240×180	13	40	400	40-100	1-140	600	10-80	1-480	有	电控	不锈钢	14180
KQ-600KDB	353×325×365	330×300×150	15	40	600	40-100	1-120	800	10-80	1-480	无	手控	不锈钢	10380
KQ-600KDE	353×325×385	330×300×150	15	40	600	40-100	1-120	800	10-80	1-480	有	手控	不锈钢	10480
KQ-600KDV	435×398×400	330×300×180	18	40	600	40-100	1-140	800	10-80	1-480	有	电控	不锈钢	20380
KQ-800KDB	530×320×365	500×300×150	22.5	40	800	40-100	1-120	1000	10-80	1-480	无	手控	不锈钢	14380
KQ-800KDE	530×320×380	500×300×150	22.5	40	800	40-100	1-120	1000	10-80	1-480	有	手控	不锈钢	14480
KQ-800KDV	638×460×395	500×300×180	27	40	800	40-100	1-140	1000	10-80	1-480	有	电控	不锈钢	28280