10系列台式双频恒温数控超声波清洗器

系列台式恒温双频、三频数控超声波清洗器，国际先进、国内首创。是专门针对需要恒温超声的客户群体及市场需求而研发设计，采用的进口封闭型无氟压缩机，清洗器在工作时，加热与制冷两种设备自动交替工作，从而使槽内清洗溶液温度恒定，同时通过多种超声频率的自动交替转换，使得清洗物上不同性质、不同方位的顽固污垢、细微污垢得到全方位的彻底清洗，达到真正的高洁净度，是普通常规超声波清洗器无法达到的一种产品特性，能满足大部分具有恒温超声需求的用户群体。是二十一世纪清洗领域中的新理念、新方法、新起点。

系列产品可用于：恒温清洗、乳化、混匀、提取、粉碎、消泡、分散、催化、置换、溶解等。



性能特点

- 具有台式数控/双频/三频超声波清洗器所有基本功能
- ★ 数显记忆、设定和显示清洗槽内的恒温温度
- 清洗器外壳、内槽、网篮、降音盖均使用优质不锈钢
- 清洗器具有隔音、隔热效果，密封性好
- 清洗器具有电控进水、排水功能
- ★ 可选超声两种/三种频率有：对应系列台式双频、三频数控产品
- 清洗器操作采用单片机软件
- ★ 清洗器电路及器件全面升级并匹配，电功转换率更高、无功损耗更低
- ★ 清洗器电路具有自动扫频功能，产生连续脉冲射流，使清洗效果更明显，超声工作更稳定

技术参数

型　号	仪器尺寸 长×宽×高(mm)	清洗槽内尺寸 长×宽×高(mm)	容量 (L)	超声频率 (KHz)		频率转换时间可调 (S)	超声功率 (W)	功率可调 (%)	进水液位可调 (mm)	加热功率 (W)	制冷功率 (W)	温度设定范围 (℃)	时间可调 (min)	价　格 (元)
KQ-300GVDV	640×490×540	300×240×180	13	45	80	1-999	300	40-100	80-130	500	350	0-80	1-480	44980
KQ-500GVDV	910×490×540	500×300×180	27	45	80	1-999	500	40-100	80-130	1000	350	0-80	1-480	67380
KQ-600GVDV	910×490×540	500×300×180	27	45	80	1-999	600	40-100	80-130	1000	350	0-80	1-480	78380
KQ-700GVDV	910×490×540	500×300×180	27	45	80	1-999	700	40-100	80-130	1000	350	0-80	1-480	89080