13系列落地式数控超声波清洗器

落地式中大型数控超声波清洗设备，采用单片机操作程序软件，其操作简单、显示明了；并独创电路自动扫频技术，使清洗器工作电功率转换更高，无功损耗更低，大大提升了清洗的洁净度，适用于大批量、大工件的清洗及科研，满足各行业的超声清洗等需求。

系列产品可用于：超声清洗、乳化、混匀、提取、分散、消泡、脱气、细胞粉碎、催化反应等。

性能特点



- 清洗器操作采用单片机软件
- 清洗器具有电控进水、排水装置
- 数显记忆、设定并显示进水液位为1-300mm
- 清洗器外壳、内槽、网篮、降音盖均使用优质不锈钢
- 数显产品出厂日期及累计工作时间，实现合理“三包”
- 数显超温度、超电压、超电流、低水位、无溶液保护指示
- “DE型”系列清洗器密封性好，并具有隔音、隔热效果

★ 清洗器电路及器件全面升级并匹配，电功转换率更高、无功损耗更低

★ 清洗器电路具有自动扫频功能，产生连续脉冲射流，使清洗效果更明显，超声工作更稳定

★ 可选超声单种频率有20KHz、25KHz、28KHz、33KHz、40KHz

★ 数显记忆、设定并同时显示超声工作时间、超声功率、进液液位、实际液位、槽内加热温度、实际温度，操作方便，显示明了准确并可自行选择合理的超声时间、功率、温度、液位

技术参数

型　号	仪器尺寸 长×宽×高(mm)	清洗槽内尺寸 长×宽×高(mm)	容量 (L)	超声频率 (KHz)	超声功率 (W)	功率可调 (W)	加热功率 (W)	温度设定范围 (℃)	时间可调 (min)	溶液过滤	降音盖	价格 (元)
KQ-1000DB	800×500×800	600×300×400	72	40	1000	40-100	3000	10-80	1-480	无	无	50800
KQ-1000DE	800×550×800	600×300×400	72	40	1000	40-100	3000	10-80	1-480	无	手控	54800
KQ-AS1000DE	1010×550×800	600×300×400	72	40	1000	40-100	6000	10-80	1-480	有	电控	72800
KQ-1500DB	900×600×800	700×400×400	112	40	1500	40-100	6000	10-80	1-480	无	无	75800
KQ-1500DE	900×650×800	700×400×400	112	40	1500	40-100	6000	10-80	1-480	无	手控	81800
KQ-AS1500DE	1110×650×800	700×400×400	112	40	1500	40-100	6000	10-80	1-480	有	电控	108800
KQ-2000DB	1000×700×800	800×500×400	160	40	2000	40-100	9000	10-80	1-480	无	无	101800
KQ-2000DE	1000×750×800	800×500×400	160	40	2000	40-100	9000	10-80	1-480	无	手控	109800
KQ-AS2000DE	1210×750×800	800×500×400	160	40	2000	40-100	9000	10-80	1-480	有	电控	145800
KQ-3000DB	1200×800×800	1000×600×400	240	40	3000	40-100	12000	10-80	1-480	无	无	152800
KQ-3000DE	1200×850×800	1000×600×400	240	40	3000	40-100	12000	10-80	1-480	无	手控	164800
KQ-AS3000DE	1310×850×800	1000×600×400	240	40	3000	40-100	12000	10-80	1-480	有	电控	218800