14系列落地式高功率数控超声波清洗器

系列落地式高功率数控超声波清洗器是为了满足用户对超声功率的要求而设计研发，其特性为声压大，超声波冲击力强，可适用于清洗一些重度污染的样品等。

系列落地式高频率数控超声波清洗器是为了用户对超声频率的要求而设计研发，其特性为空化气泡密度大，对于样品表面作用力小，可忽略对样品表面的损耗。适用于清洗精密器械、贵金属材料、及高洁净度清洗需求等。

系列产品可用于：超声清洗、乳化、混匀、提取、粉碎、消泡、萃取、催化、置换、溶解等。

性能特点



- 具有落地式数控超声波清洗器所有基本功能
- 清洗器外壳、内槽、网篮、降音盖均使用优质不锈钢
- “KDE型、TDE型”系列清洗器密封性好，并具有隔音、隔热效果

★ 可选超声单种频率有对应台式数控高功率、高频系列产品

★ 系列高功率产品换能器的超声功率为（100W/个），常规换能器为（50W/个）

★ 系列高频产品换能器的超声频率为（80KHz/个），常规换能器为（40KHz/个）

技术参数

型　号	仪器尺寸 长×宽×高(mm)	清洗槽内尺寸 长×宽×高(mm)	容量 (L)	超声频率 (KHz)	超声功率 (W)	功率可调 (W)	进水液位可调 (mm)	加热功率 (W)	温度设定范围 (℃)	时间可调 (min)	溶液过滤	降音盖	价格 (元)
KQ-1000KDB	700×500×800	500×300×400	60	40	1000	40-100	1-300	3000	10-80	1-480	无	无	47800
KQ-1000KDE	700×550×800	500×300×400	60	40	1000	40-100	1-300	3000	10-80	1-480	无	手控	50800
KQ-AS1000KDE	910×550×800	500×300×400	60	40	1000	40-100	1-300	3000	10-80	1-480	有	电控	64800
KQ-2000KDB	900×600×800	700×400×400	112	40	2000	40-100	1-300	6000	10-80	1-480	无	无	95800
KQ-2000KDE	900×650×800	700×400×400	112	40	2000	40-100	1-300	6000	10-80	1-480	无	手控	101800
KQ-AS2000KDE	1110×650×800	700×400×400	112	40	2000	40-100	1-300	6000	10-80	1-480	有	电控	129800
KQ-2800KDB	1000×700×800	800×500×400	160	40	2800	40-100	1-300	9000	10-80	1-480	无	无	133800
KQ-2800KDE	1000×750×800	800×500×400	160	40	2800	40-100	1-300	9000	10-80	1-480	无	手控	141800
KQ-AS2800KDE	1210×750×800	800×500×400	160	40	2800	40-100	1-300	9000	10-80	1-480	有	电控	181800