21系列落地式双频恒温数控超声波清洗器

系列落地式恒温数控超声波清洗器是专门针对需要恒温超声的用户研发设计，采用的进口封闭型无氟压缩机，清洗器在工作中，加热与制冷两种设备自动交替工作，从而使槽内清洗溶液温度恒定，多频恒温系列产品又可同时通过多种超声频率自动交替转换，使得物件上不同性质的细微污垢、顽固污垢得到全面的彻底粗洗、清洗和精洗，达到真正的高洁净度，是普通超声波清洗器无法达到的一种产品特性，能满足有恒温超声需求的用户群体，是二十一世纪清洗领域中的新理念、新方法、新起点。此产品适用于某些中药提取、特种材料的清洗及需要恒温超声的各种实验项目等。

系列产品可用于：恒温清洗、乳化、混匀、提取、粉碎、消泡、分散、催化、置换、溶解等。



• 性能特点

- ● 对应落地式数控双频/三频超声波清洗器所有基本功能
- ★ 数显记忆、设定和显示清洗槽内的恒温温度
- ● 清洗器具有隔音、隔热效果，密封性好
- ● 清洗器具有电控进水、排水功能
- ● 清洗器外壳、内槽、网篮、降音盖均使用优质不锈钢
- ★ 可选超声两种/三种频率有：对应系列落地式双频/三频数控产品
- ● 清洗器操作采用单片机软件
- ★ 清洗器电路及器件全面升级并匹配，电功转换率更高、无功损耗更低
- ★ 清洗器电路具有自动扫频功能，产生连续脉冲射流，使清洗效果更明显，超声工作更稳定

• 技术参数

型　号	仪器尺寸 长×宽×高(mm)	清洗槽内尺寸 长×宽×高(mm)	容量 (L)	超声频率 (KHz)		频率转换时间可调 (S)	超声功率 (W)	功率可调 (%)	进水液位可调 (mm)	加热功率 (W)	制冷功率 (W)	温度设定范围 (℃)	时间可调 (min)	溶液过滤	降音盖	价格 (元)
KQ-A1000GVDE	1390×730×800	600×300×400	72	45	80	1-999	1000	40-100	1-300	3000	1000	0-80	1-480	有	手控	143800
KQ-AS1000GVDE	1390×730×800	600×300×400	72	45	80	1-999	1000	40-100	1-300	3000	1000	0-80	1-480	有	电控	163800
KQ-A2000GVDE	1590×930×800	800×500×400	160	45	80	1-999	2000	40-100	1-300	9000	1500	0-80	1-480	有	手控	287800
KQ-AS2000GVDE	1590×930×800	800×500×400	160	45	80	1-999	2000	40-100	1-300	9000	1500	0-80	1-480	有	电控	327800