23系列升降式数控超声波清洗器

系列升降式数控超声波清洗器，其主要特性为电控升降降音盖与网篮，避开了使用者直接与清洗物和清洗溶液的直接接触，系列产品并带有高压水喷淋装置，可以让清洗物在超声过程中带有水流冲洗，清洗更洁净，更快速。

其主要功能有：超声清洗、高压水喷淋、超声与喷淋同时工作等。

性能特点

★ 具有电控升降清洗网篮及降音盖

● 系列产品具有良好密封性及隔音、隔热

★ 超声波清洗与高压水喷淋循环同时工作

● 清洗器外壳、内槽、网篮、喷淋臂均使用优质不锈钢

★ 可选超声频率：对应数控单频/双频/三频系列产品

★ 具有落地式数控超声波清洗器所有基本功能，对应所有落地式产品



清洗流程

进料 ⇨ 关闭降音盖 ⇨ 电控进水 ⇨ 设定加热温度 ⇨ 设定超声频率 ⇨ 设定频率转换时间 ⇨ 设定清洗时间 ⇨ 设定喷淋清洗功率 ⇨ 电控排液 ⇨ 打开降音盖 ⇨ 取出物件

技术参数

型　号	仪 器 尺 寸 长×宽×高(mm)	清洗槽内尺寸 长×宽×高(mm)	容量 (L)	超声频率 (KHz)	超声功率 (W)	功率可调 (%)	进水液位可调 (mm)	加热功率 (W)	温度设定范围 (℃)	时间可调 (min)	进排水	价 格 (元)
KQ-J1000DE	800×800×1100	600×400×400	96	40	1000	40-100	1-300	3000	10-80	1-480	电控	107800
KQ-J2000DE	800×1000×1100	600×600×400	144	40	2000	40-100	1-300	6000	10-80	1-480	电控	185800